

EverBOX®

Articolo 9500417




- alloggiamento isolante robusto a tenuta d'acqua, nero RAL 9005
- precablati per l'installazione
- protezioni poste sotto coperchietto traspa

Specifiche tecniche

CEE 125 A, 5 p, 400 V	1
CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	2
SCHUKO® 16 A, 230 V	3
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> • 2 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A • 2 Int. magnetotermici 63 A, 3 p, C • 2 Int. magnetotermici 32 A, 3 p, C • 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C • 3 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, C
Pre-protezione mas.	125 A
InA	125 A
RDF	0.43
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 2 m H07RN-F5G25 e 1 spina CEE 125 A, 5 p, 400 V
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	plastica
Peso	28500 g
Lunghezza	560 mm
Altezza	340 mm
Larghezza	350 mm

Disegni e dimensioni



Disegno
5 MB 70

Dim. in mm