

## EverBOX®

Articolo 9500706



- alloggiamento isolante robusto a tenuta d'acqua, nero RAL 9005
- precablati per l'installazione
- protezioni poste sotto coperchietto traspa

### Specifiche tecniche

CEE 32 A, 5 p, 400 V	2
CEE 16 A, 5 p, 400 V	4
SCHUKO® 16 A, 230 V	5
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 32 A, 3 p, C</li> <li>• 4 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C</li> <li>• 5 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, C</li> </ul>
Pre-protezione mas.	63 A
InA	63 A
RDF	0.75
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 m H07RN-F5G10 e 1 spina CEE 63 A, 5 p, 400 V</li> </ul>
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	plastica
Peso	20500 g
Lunghezza	560 mm
Altezza	340 mm
Larghezza	350 mm

### Disegni e dimensioni

