

**Presa da pannello**  
**Articolo 1487**




- morsetti a vite
- inclinazione a 20°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 50-500 V        |
| Posizioni orologio          | 2 h             |
| Hertz                       | 300-500 Hz      |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Flangia                     | 100x92 mm       |
| Fori di fissaggio           | 85x77 mm        |
| Inclinazione                | 20 °            |
| Peso                        | 250 g           |
| Dichiarazione di conformità | DE,VDE, CN,CQC  |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>1 MB 260<br>Dim. in mm | Amp.<br>Poli | 16   |     |     | 32  |     |     |
|-----------------------------------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                   |              | 3    | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| a                                 |              | 73,5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| b                                 |              | 64   | 92  | 92  | 92  | 92  | 92  |
| c                                 |              | 50   | 59  | 58  | 62  | 62  | 61  |
| d                                 |              | 60   | 85  | 85  | 85  | 85  | 85  |
| e                                 |              | 52   | 77  | 77  | 77  | 77  | 77  |
| f                                 |              | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| g                                 |              | 7    | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| g-1                               |              | 2    | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
| h                                 |              | 79   | 100 | 100 | 103 | 103 | 106 |
| k                                 |              | 44   | 34  | 34  | 54  | 54  | 49  |
| l                                 |              | 52   | 55  | 65  | 67  | 67  | 72  |
| l1                                |              | 60   | 63  | 72  | 82  | 82  | 85  |
| α                                 |              | 20°  | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
| Sezione conduttore<br>da a mm²    |              | 1,5  | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                                   |              | —4   | —4  | —4  | —10 | —10 | —10 |