

## Presa mobile PowerTOP® Xtra Articolo 14261P




- X-CONTACT®
- portacontatti con elevata resistenza termica
- morsetti a telaio
- passacavo a tenuta con protezione contro l'attorcigliamento

### Specifiche tecniche

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Corrente                   | 125 A  |
| Poli                       | 5 p  |
| Voltaggio                  | 400 V  |
| Posizioni orologio         | 6 h  |
| Hertz                      | 50-60 Hz   |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite  |
| Contatti                   | portacontatti altamente resistenti al calore, X-CONTACT® |
| Grado di protezione        | IP 67  |
| Peso                       | 1662 g   |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 68                         | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|  | b            | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|  | h            | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|  | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
|  |              | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |