

Presa da pannello
Articolo 20148A




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- distanza standard dei fori di fissaggio
- prese con contatto pilota: n. d'ordine + indice P

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 67
Flangia	110x106 mm
Fori di fissaggio	90x90 mm
Inclinazione	15 °
Peso	727 g
Dichiarazione di conformità	VDE, EAC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16	32	63	125
1 MB 580/601	Poli	5	5	4	5
Dim. in mm	a	110	110	110	114
	b	106	106	106	110
	c	55	59	84	75
	d	90	90	90	90
	e	90	90	90	90
	f	5,2	5,2	6,5	6,2
	g	8	8	12	13
	g.1	2	2	2	2
	h	110	115	128	133
	i	89	106	113	126
	k	28	46	64	103
	l	78	87	92	94
	l1	-	-	98	107
	<	15°	15°	20°	15°
Sezione conduttore	1,5	2,5	6	6	25
da a mm²	-4	-10	-20	-20	-70