

## Presca da pannello TM Articolo 20459




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- dritta
- (forma AS)

### Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 67
Flangia	85x75 mm
Fori di fissaggio	60x60 mm
Peso	344 g
Dichiarazione di conformità	VDE, EAC

### Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 217/1	Amp.		16		32		63	
	Poli		3	5	3	5	5	5
Dim. in mm	a		75	75	85	85	107	107
	b		75	75	75	75	100	100
	c		60	60	67	73	82	82
	d		60	60	60	60	85	85
	e		60	60	60	60	77	77
	f		5,5	5,5	5,5	5,5	6,5	6,5
	g		8	8	8	8	12	12
	g-1		2	2	2	2	2	2
	h		81	95	95	106	115	115
	i		70	88	94	102	114	114
	k		26	27	34	34	55	55
	l		52	57	58	65	88	88
Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup>			1,5	1,5	2,5	2,5	6	6
			-4	-4	-10	-10	-25	-25