


Spina da pannello TM
Articolo 20462




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- con coperchio protettivo (forma BP)

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Peso	400 g
Dichiarazione di conformità	VDE, EAC

Disegni e dimensioni



Disegno 2 MB 62	Amp. Poli	16		32			63		
		3	5	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	108	108	108
	b	85	85	85	85	85	101	101	101
	c	132	132	131	131	137	164	164	164
	d	70	70	70	70	70	85	85	85
	e	70	70	70	70	70	77	77	77
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,5	6,5	6,5
	g	11	11	11	11	11	12	12	12
	g.1	2	2	2	2	2	2	2	2
	h	100	107	108	108	111	130	130	130
	s	70	87	94	94	102	114	114	114
	l	30	30	30	30	30	40	40	40
	Sezione conduttore da a mm²	1	1	2,5	2,5	2,5	6	6	6
		—2,5	—2,5	—6	—6	—6	—16	—16	—16