

**Presa da parete**  
**Articolo 21330A**




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- fissaggio dall'interno
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

**Specifiche tecniche**

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 32 A                                                             |
| Poli                        | 4 p                                                              |
| Voltaggio                   | 230 V                                                            |
| Posizioni orologio          | 9 h                                                              |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                                  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 44                                                            |
| Peso                        | 350 g                                                            |
| Dichiarazione di conformità | EAC                                                              |

**Disegni e dimensioni**



| 1 MB 209<br>1 MB 43         | Amp.<br>Poli | 16                           |     |     | 32                      |       |       |
|-----------------------------|--------------|------------------------------|-----|-----|-------------------------|-------|-------|
|                             |              | 3                            | 4   | 5   | 3                       | 4     | 5     |
| Dim. in mm                  | a            | 87                           | 128 | 128 | 128                     | 128   | 128   |
|                             | b            | 64                           | 84  | 84  | 84                      | 84    | 84    |
|                             | c            | 99                           | 122 | 124 | 136                     | 136   | 138   |
|                             | d            | 40                           | 11  | 11  | 11                      | 11    | 11    |
|                             | e            | 50                           | 68  | 68  | 68                      | 68    | 68    |
|                             | f            | 4,5                          | 5,3 | 5,3 | 5,3                     | 5,3   | 5,3   |
|                             | g            | 4                            | 4   | 4   | 4                       | 4     | 4     |
|                             | h            | 115                          | 144 | 145 | 158                     | 158   | 160   |
|                             | M            | 20                           | 25  | 25  | 32                      | 32    | 32    |
|                             | M*           | M 20 2xM25 (chiuso) apribile |     |     | 2xM25 (chiuso) apribile |       |       |
| Cavo fino a mm di Ø         |              | 15                           | 18  | 18  | 18/25                   | 18/25 | 18/25 |
| Sezione conduttore da a mm² |              | 1,5                          | 1,5 | 1,5 | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |
|                             |              | —4                           | —4  | —4  | —10                     | —10   | —10   |