

Presa da pannello TM

Articolo 23177




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- dritta
- (forma AS)

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	50-500 V
Posizioni orologio	2 h
Hertz	300-500 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati, X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 67
Flangia	107x100 mm
Fori di fissaggio	85x77 mm
Peso	745 g
Dichiarazione di conformità	EAC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 217/1	Amp.		32		63	
	3	5	3	5	5	
Dim. in mm	a	75	75	85	85	107
	b	75	75	75	75	100
	c	60	60	67	73	82
	d	60	60	60	60	85
	e	60	60	60	60	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
	g	8	8	8	8	12
	g-1	2	2	2	2	2
	h	81	95	95	106	115
	i	70	88	94	102	114
	k	26	27	34	34	55
	l	52	57	58	65	88
Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	2,5	2,5	6
		-4	-4	-10	-10	-25