

**Presa da pannello TM**  
Articolo 23293A




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- dritta
- (forma AS)

**Specifiche tecniche**

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 32 A                                                             |
| Poli                        | 3 p                                                              |
| Voltaggio                   | 230 V                                                            |
| Posizioni orologio          | 6 h                                                              |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                                  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 67                                                            |
| Flangia                     | 85x75 mm                                                         |
| Fori di fissaggio           | 60x60 mm                                                         |
| Peso                        | 281 g                                                            |
| Dichiarazione di conformità | EAC                                                              |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno                     | Amp. | 16  |     | 32  |     | 63  |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 MB 217/1                  | Poli | 3   | 5   | 3   | 5   | 5   |
| Dim. in mm                  | a    | 75  | 75  | 85  | 85  | 107 |
|                             | b    | 75  | 75  | 75  | 75  | 100 |
|                             | c    | 60  | 60  | 67  | 73  | 82  |
|                             | d    | 60  | 60  | 60  | 60  | 85  |
|                             | e    | 60  | 60  | 60  | 60  | 77  |
|                             | f    | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 6,5 |
|                             | g    | 8   | 8   | 8   | 8   | 12  |
|                             | g-1  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                             | h    | 81  | 95  | 95  | 106 | 115 |
|                             | i    | 70  | 88  | 94  | 102 | 114 |
|                             | k    | 26  | 27  | 34  | 34  | 55  |
|                             | l    | 52  | 57  | 58  | 65  | 88  |
| Sezione conduttore da a mm² | 1,5  | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6   |     |
|                             | —4   | —4  | —10 | —10 | —25 |     |