

Presa da pannello TM
Articolo 24740




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- inclinazione a 20°
- (forma BS)

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 67
Flangia	85x85 mm
Fori di fissaggio	70x70 mm
Inclinazione	20 °
Peso	340 g
Dichiarazione di conformità	EAC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 474	Amp. Poli	16		32		63	
		3	5	3/4	5	3/4/5	
Dim. in mm	a	85	85	85	85	114	
	b	85	85	85	85	114	
	c	71	65	65	80	98	
	d	70	70	70	70	90	
	e	70	70	70	70	90	
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	
	g	8	8	8	8	12	
	g.1	2	2	2	2	2	
	h	92	98	101	115	135	
	i	70	87	94	101	112	
	k	39	33	53	53	70	
	l min.	57	70	78	78	92	
	l max.	78	78	78	78	105	
	l1	—	—	—	—	105	
Sezione conduttore da a mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	6	
		—4	—4	—10	—10	—25	