

Distributore di reti industriali Articolo 25405




- Con il nuovo distributore di rete industriale della gamma AMAXX®, MENNEKES offre un prodotto che permette l'espansione delle soluzioni di rete
- precablati per l'installazione
- coperchio frontale grigio elettrico RAL 7035, disponibile su richiesta anche in colore giallo (GE) RAL 1021
- involucro incernierato lateralmente

Specifiche tecniche

SCHUKO® 16 A, 230 V	2
Prese dati	1 presa per porte dati Cepex (nero RAL 9005) con 2 connettori angolari RJ45 per il collegamento diretto di cavi patch
Uscite	<ul style="list-style-type: none"> • Patch e pannello di montaggio con bullone di massa filettato M 6 per il collegamento opzionale di un conduttore di terra esterno
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> • 4 connettori in velcro per il fissaggio dei componenti installati sulla piastra di base • 2 raccordi a vite M40 con guarnizione multipla, 6 aperture per un diametro del cavo di 6-9 mm di cui 5 tappi di chiusura • 1 raccordo a vite M 20 • 1 set di viti
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	Plastic
Peso	4350 g
Altezza	520 mm
Larghezza	225 mm

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 523

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

Prese	Grado di protezione	Profondità
SCHUKO® 16A, 230 V	IP 44	186 mm
	IP 67	208 mm
CEE 16A, 3p, 230V	IP 44	216 mm
	IP 67	220 mm
CEE 16A, 5p, 400V	IP 44	222 mm
	IP 67	226 mm
CEE 32A, 5p, 400V	IP 44	231 mm
	IP 67	236 mm
CEE 63A, 5p, 400V	IP 44	260 mm
	IP 67	260 mm

Ingressi cavi: con prefittura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefittura.