

## Distributore di rete compatto

### Articolo 25705



- Quadro di rete in AMAPLAST
- Classi di protezione IP 44
- Rivestimento anteriore grigio elettrico RAL 7035 o giallo RAL 1021, parte inferiore con dadi per l'installazione di una piastra di fissaggio con binario di montaggio regolabile in altezza provvisto di fermi pressacavi con più guarnizioni di tenuta

## Specifiche tecniche

SCHUKO® 16 A, 230 V	2
Prese dati	1 prese dati Cepex con 2 attacchi modulari RJ45 di tipo E-DAT porta, Cat.6, marca: BTR
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 M 25 sopra (chiusi)</li> <li>• 1 M 25 sotto (con pressacavo)</li> <li>• 1 M 25 2 x 8 sotto (con pressacavo)</li> <li>• (inserto di tenuta per 2 cavi singoli fino a 8 mm di diametro)</li> <li>• con terminale per 1 cavo fino a 3 x 4 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	plastica
Peso	776 g
Altezza	118 mm
Larghezza	170 mm
Dichiarazione di conformità	EAC

## Disegni e dimensioni