

Presa da pannello
Articolo 3123




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- con flangia di dimensioni standard
- adatta al proseguimento linea
- inclinazione a 20°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	7 p
Voltaggio	500 V
Posizioni orologio	7 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Flangia	85x85 mm
Fori di fissaggio	70x70 mm
Inclinazione	20 °
Peso	318 g
Dichiarazione di conformità	EAC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		
1 MB 453	Poli	3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	85	85
	b	85	85	85	85	85	85
	c	53	57	57	60	60	67
	d	70	70	70	70	70	70
	e	70	70	70	70	70	70
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	89	96	101	103	103	110
	k	39	34	33	53	53	41
	I min.	57	64	70	78	78	78
	I max.	78	78	78	78	78	78
	Sezione conduttore da a mm²	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5