

Pres a da pannello
Articolo 3219



- morsetti a vite
- inclinazione a 20°

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	3 p
Voltaggio	scollegare trasformatore
Posizioni orologio	12 h
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Flangia	100x92 mm
Fori di fissaggio	85x77 mm
Inclinazione	20 °
Peso	250 g
Dichiarazione di conformità	VDE, EAC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 260	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	73,5	100	100	100	100	100
	b	64	92	92	92	92	92
	c	50	59	58	62	62	61
	d	60	85	85	85	85	85
	e	52	77	77	77	77	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	7	8	8	8	8	8
	g.1	2	2	2	2	2	2
	h	79	100	100	103	103	106
	k	44	34	34	54	54	49
	l	52	55	65	67	67	72
	l1	60	63	72	82	82	85
	α	20°	20°	20°	20°	20°	20°
Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10