


## Spina da pannello

### Articolo 401




- morsetti a vite
- con coperchietto incernierato

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 110 V           |
| Posizioni orologio          | 4 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 323 g           |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC, CQC   |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 43 | Amp.<br>Poli                               | 16   |      | 32  |     |     |
|--------------------|--------------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|
|                    |                                            | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm         | a                                          | 85   | 85   | 75  | 75  | 75  |
|                    | b                                          | 85   | 85   | 90  | 90  | 90  |
|                    | c                                          | 104  | 106  | 115 | 115 | 117 |
|                    | d                                          | 64   | 64   | 45  | 45  | 45  |
|                    | d1                                         | 10   | 10   | 13  | 13  | 13  |
|                    | e                                          | 64   | 64   | 78  | 78  | 78  |
|                    | f                                          | 5,5  | 5,5  | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
|                    | g                                          | 27   | 27   | 27  | 27  | 27  |
|                    | g.1                                        | 2    | 2    | 1   | 1   | 1   |
|                    | h                                          | 140  | 140  | 150 | 150 | 150 |
|                    | l                                          | 50   | 50   | 55  | 55  | 55  |
|                    | Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
|                    |                                            | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |