


**Presa da parete Cepex, grigio**  
**Articolo 4138**




- morsetti a vite
- con casella d'iscrizione

**Specifiche tecniche**

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Corrente                    | 32 A          |
| Poli                        | 4 p           |
| Voltaggio                   | 400 V         |
| Posizioni orologio          | 6 h           |
| Hertz                       | 50-60 Hz      |
| Grado di protezione         | IP 44         |
| Chiusura di sicurezza       | false         |
| Peso                        | 385 g         |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC, CQC |

**Disegni e dimensioni**

|                                                                                    |                    |        |        |        |        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|  | Disegno            | Amp.   | 16     |        |        | 32     |        |        |
|                                                                                    | 1 MB 317           | Poli   | 3      | 4      | 5      | 3      | 4      | 5      |
| Dim. in mm                                                                         | a                  | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     | 93     |
|                                                                                    | b                  | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     | 90     |
|                                                                                    | c                  | 88     | 88     | 88     | 100    | 100    | 100    | 100    |
|                                                                                    | d                  | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     | 75     |
|                                                                                    | e                  | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     | 73     |
|                                                                                    | f                  | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    | 5,5    |
|                                                                                    | g                  | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    | 4,2    |
|                                                                                    | k                  | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     | 34     |
|                                                                                    | y                  | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   | 25,5   |
|                                                                                    | M                  | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 | 25x1,5 |
|                                                                                    | Sezione conduttore | 1,5    | 1,5    | 1,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    | 2,5    |
|                                                                                    | da a mm²           | —4     | —4     | —4     | —6     | —6     | —6     | —6     |