

Presca da parete Cepex SCHUKO®, grigio

Articolo 4973



- morsetti a vite
- con casella d'iscrizione
- ingressi cavi: 1 M 25 con raccordo in alto, 1 M 25 da tagliare in basso, 1 M 20 da tagliare sul retro, per cavi fino a 13 mm di diam.

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	3 p+T
Voltaggio	230 V
Hertz	50-60 Hz
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Peso	246 g
Dichiarazione di conformità	EAC

Disegni e dimensioni

Disegno 1 MB 317	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	93	93	93	93	93	93
	b	90	90	90	90	90	90
	c	88	88	88	100	100	100
	d	75	75	75	75	75	75
	e	73	73	73	73	73	73
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
	k	34	34	34	34	34	34
	y	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5	25,5
	M	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5	25x1,5
Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-6	-6	-6