

Pres a da parete
Articolo 5107A




- morsetti a vite
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	5 p
Voltaggio	230 V
Posizioni orologio	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 44
Materiale	plastica
Peso	1178 g
Dichiarazione di conformit�	EAC, CQC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		
		3	4	5	3	4	5
1 MB 174	Poli						
Dim. in mm	a	225	225	225	225	225	225
	b	118	118	118	118	118	118
	c	141	141	141	146	146	146
	d	208	208	208	208	208	208
	e	101	101	101	101	101	101
	f	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
	g	8	8	8	8	8	8
	h	250	252	254	264	264	264
	M	1x25 e 1x32			1x25 e 1x32		
	M*	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25	2x25
Cavo fino a mm di Ø		25	25	25	25	25	25
Sezione conduttore da a mm ²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10