

Presca da parete

Articolo 5888A




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- su richiesta con attrezzatura supplementare per applicare un lucchetto

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 125 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 230 V |
| Posizioni orologio | 9 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 8388 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 177 | Amp. Poli | 125 | | |
|--|--------------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 460 | 460 | 460 |
| | b | 260 | 260 | 260 |
| | c | 270 | 270 | 270 |
| | d | 434 | 434 | 434 |
| | e | 234 | 234 | 234 |
| | f | 11 | 11 | 11 |
| | g | 9 | 9 | 9 |
| | h | 519 | 519 | 519 |
| | M | 63 | 63 | 63 |
| | M* | 2x63 | 2x63 | 2x63 |
| Cavo fino a mm di Ø | | 44 | 44 | 44 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 25 | 25 | 25 |
| | | -70 | -70 | -70 |