

## Presca da parete Articolo 599




- morsetti a vite
- fissaggio dall'interno
- un ingresso cavi dall'alto e due ciechi (da tagliare) sul retro
- parte inferiore dell'involucro orientabile di 180°

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 3 p             |
| Voltaggio                   | 20-25, 40-50 V  |
| Posizioni orologio          | 4 h             |
| Hertz                       | 100-200 Hz      |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 278 g           |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC        |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 137 | Amp.<br>Poli                | 16                     |     | 32                     |     |
|---------------------|-----------------------------|------------------------|-----|------------------------|-----|
|                     |                             | 2                      | 3   | 2                      | 3   |
| Dim. in mm          | a                           | 128                    | 128 | 128                    | 128 |
|                     | b                           | 84                     | 84  | 84                     | 84  |
|                     | c                           | 120                    | 120 | 120                    | 120 |
|                     | d                           | 11                     | 11  | 11                     | 11  |
|                     | e                           | 68                     | 68  | 68                     | 68  |
|                     | f                           | 5,3                    | 5,3 | 5,3                    | 5,3 |
|                     | g                           | 4                      | 4   | 4                      | 4   |
|                     | h                           | 146                    | 146 | 146                    | 146 |
|                     | M                           | 25                     | 25  | 32                     | 32  |
|                     | M*                          | 2x25 (chiuso) apribile |     | 2x25 (chiuso) apribile |     |
|                     | Cavo fino a mm di Ø         | 18                     | 18  | 25                     | 25  |
|                     | Sezione conduttore da a mm² | 4                      | 4   | 4                      | 4   |
|                     |                             | -2x6                   | -10 | -2x6                   | -10 |