

Presà da parete

Articolo 6580




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- portacontatti con elevata resistenza termica
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 600-690 V |
| Posizioni orologio | 5 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 2440 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 1 MB 234 | Amp. Poli | 63 | | |
|--|--------------|------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 264 | 264 | 264 |
| | b | 163 | 163 | 163 |
| | c | 192 | 192 | 192 |
| | d | 240 | 240 | 240 |
| | e | 140 | 140 | 140 |
| | f | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 | 8 |
| | h | 300 | 300 | 300 |
| | M | 40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x40 | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø | | 27 | 27 | 27 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 6 | 6 | 6 |
| | | -25 | -25 | -25 |