

## Combinazione di prese EverGUM

Articolo 71063



- Quadri in gomma massiccia, giallo segnaletico RAL 1003
- precablati per l'installazione

### Specifiche tecniche

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO® 16 A, 230 V	4
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Pre-protezione mas.	63 A
InA	57 A
RDF	0.4
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 25 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	Gomma
Peso	11600 g
Altezza	380 mm
Larghezza	320 mm
Dichiarazione di conformità	EAC

### Disegni e dimensioni

