

## Presca da parete

Articolo 7247




- morsetti a vite
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- interruttore FI (0,03 A)
- altre correnti nominali di guasto su richiesta
- chiusura con lucchetto

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Materiale                   | plastica        |
| Peso                        | 2353 g          |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC        |

## Disegni e dimensioni



| Disegno                                 | Amp. | 16    |       |       | 32    |       | 63   |      |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
|   |      | 3     | 4     | 5     | 4     | 5     | 4    | 5    |
| 1 MB 181/620                            | Poli |       |       |       |       |       |      |      |
| Dim. in mm                              | a    | 364   | 364   | 364   | 364   | 364   | 460  | 460  |
|   | b    | 134   | 134   | 134   | 134   | 134   | 180  | 180  |
|   | c    | 160   | 162   | 163   | 168   | 168   | 202  | 202  |
|   | d    | 347   | 347   | 347   | 347   | 347   | 440  | 440  |
|   | e    | 117   | 117   | 117   | 117   | 117   | 160  | 160  |
|   | f    | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 6,3   | 8,1  | 8,1  |
|   | g    | 8     | 8     | 8     | 8     | 8     | 8    | 8    |
|   | h    | 391   | 395   | 398   | 408   | 411   | 505  | 505  |
|   | M    | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40   | 40   |
|   | M*   | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x32  | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø                     |      | 27    | 27    | 27    | 27    | 27    | 27   | 27   |
| Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup> |      | 1,5   | 1,5   | 1,5   | 2,5   | 2,5   | 6    | 6    |
|   |      | -4    | -4    | -4    | -10   | -10   | -25  | -25  |