

Presca da parete Articolo 7251




- morsetti a vite
- X-CONTACT®
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- interruttore FI (0,03 A)
- altre correnti nominali di guasto su richiesta
- chiusura con lucchetto

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | X-CONTACT® |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Materiale | plastica |
| Peso | 4450 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno | Amp. | 16 | | | 32 | | 63 | |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 1 MB 181/620 | Poli | | | | | | | |
| Dim. in mm | a | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 460 | 460 |
| | b | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 180 | 180 |
| | c | 160 | 162 | 163 | 168 | 168 | 202 | 202 |
| | d | 347 | 347 | 347 | 347 | 347 | 440 | 440 |
| | e | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | 160 | 160 |
| | f | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 8,1 | 8,1 |
| | g | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | h | 391 | 395 | 398 | 408 | 411 | 505 | 505 |
| | M | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 32/40 | 40 | 40 |
| | M* | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x32 | 2x40 | 2x40 |
| Cavo fino a mm di Ø | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 6 | 6 |
| | | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -25 | -25 |