

## Presamobile StarTOP® con SafeCONTACT

### Articolo 761




- tecnica di perforazione dell'isolante senza viti
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata e cursore di sicurezza

## Specifiche tecniche

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corrente                    | 32 A                     |
| Poli                        | 4 p                      |
| Voltaggio                   | 230 V                    |
| Posizioni orologio          | 9 h                      |
| Hertz                       | 50-60 Hz                 |
| Tecnologie di collegamento  | senza vite - SafeCONTACT |
| Contatti                    | standard                 |
| Grado di protezione         | IP 44                    |
| Peso                        | 342 g                    |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC, CQC            |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 60   | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32  |     |     |
|----------------------|--------------|------|------|------|-----|-----|-----|
|                      |              | 3    | 4    | 5    | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm           | a            | 160  | 174  | 172  | 214 | 214 | 210 |
|                      | b            | 57   | 61   | 69   | 75  | 75  | 80  |
|                      | h            | 83   | 92   | 98   | 100 | 100 | 108 |
|                      | y            | 16   | 16   | 16   | 22  | 22  | 22  |
| Sezione conduttore   |              | 1    | 1    | 1    | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm <sup>2</sup> |              | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6  | —6  | —6  |