MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Spina da pannello
Articolo 829



- morsetti a vite
- contatti nichelati
- per assicurare l'aggancio al coperchietto della presa, la spina deve essere dotata dal cliente di un dispositivo di ritenuta

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Peso | 205 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC, VDE (ÜG) |

## Disegni e dimensioni




| Disegno | Amp. | 16 | | | 32 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 MB 187/2 | Poli | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | b | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 |
| | c | 72 | 72 | 72 | 90 | 90 | 90 |
| | d | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | e | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 | 69,5 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | l | 32 | 36 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | s | 71 | 79 | 89 | 94 | 94 | 102 |
| Sezione conduttore | | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| da a mm² | | —4 | —4 | —4 | —10 | —10 | —10 |


Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.