


## Spina da pannello Articolo 831



- morsetti a vite
- contatti nichelati
- per assicurare l'aggancio al coperchietto della presa, la spina deve essere dotata dal cliente di un dispositivo di ritenuta

## Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	3 p
Voltaggio	230 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	contatti nichelati
Grado di protezione	IP 67
Peso	239 g
Dichiarazione di conformità	EAC, CQC, VDE (ÜG)

## Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16			32		
		Poli			Poli		
2 MB 187/2		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm							
a		85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
b		85,7	85,7	85,7	85,7	85,7	85,7
c		72	72	72	90	90	90
d		69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
e		69,5	69,5	69,5	69,5	69,5	69,5
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		11	11	11	11	11	11
g.1		2	2	2	2	2	2
l		32	36	47	47	47	47
s		71	79	89	94	94	102
Sezione conduttore da a mm <sup>2</sup>		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		-4	-4	-4	-10	-10	-10