

## Combinazione di prese Articolo 83706



- acciaio inox (materiale 1.4301)
- Oberfläche geschliffen (K240), su richiesta materiale 1.4571
- Grado di protezione IP 44 con sportello chiuso

## Specifiche tecniche

CEE 63 A, 5 p, 400 V	1
CEE 32 A, 5 p, 400 V	1
CEE 16 A, 5 p, 400 V	1
SCHUKO® 16 A, 230 V	4
Protezione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 Int. differenziali 63 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 2 Int. magnetotermici 63 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 32 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 4 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B</li> </ul>
Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per 2 cavi fino a 5 x 50 mm<sup>2</sup></li> </ul>
Grado di protezione	IP 44
Chiusura di sicurezza	false
Materiale	Metallo
Peso	50000 g
Altezza	700 mm
Larghezza	530 mm
Profondità	350 mm
Dichiarazione di conformità	EAC

## Disegni e dimensioni

