# Combinazioni di prese AMAXX®
Articolo 901911

- precablate per l'installazione
- involucro con rivestimento grigio RAL 7035
- incernierato lateralmente
- fusibili protetti da sportellino trasparente

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| CEE 16 A, 4 p, 400 V DUO | 2 |
| CEE 16 A, 3 p, 230 V DUO | 2 |
| Protezione | • 1 Int. differenziale 63 A, 4 p, 0,03 A<br>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C<br>• 2 Int. magnetotermici 16 A, 1 p+N, C |
| Pre-protezione mas. | 63 A |
| InA | 46 A |
| RDF | 0.95 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | • Per 1 cavo fino a 5 x 25 mm² |
| Grado di protezione | IP 67 |
| Chiusura di sicurezza | false |
| Materiale | plastica |
| Peso | 8320 g |
| Altezza | 390 mm |
| Larghezza | 225 mm |

## Disegni e dimensioni




**Disegno 1 MB 522**

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese | Grado di protezione | Profondità |
|---|---|---|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44 | 175 mm |
| | IP 67 | 194 mm |
| CEE 16A, 3p, 230V | IP 44 | 204 mm |
| | IP 67 | 205 mm |
| CEE 16A, 5p, 400V | IP 44 | 209 mm |
| | IP 67 | 213 mm |
| CEE 32A, 5p, 400V | IP 44 | 221 mm |
| | IP 67 | 227 mm |
| CEE 63A, 5p, 400V | IP 44 | 248 mm |
| | IP 67 | 248 mm |

Ingressi cavi: con prefrattura. 2 x M 40 ciascuno sopra e sotto, 2 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefrattura.


Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.