


## Presa da pannello RAPIDO® con TwinCONTACT

### Articolo 907




- sistema di fissaggio senza viti dotato di morsetti di collegamento con scatto a molla
- adatta al proseguimento linea
- per fori di fissaggio diam. 70 mm
- fissaggio centrale

## Specifiche tecniche

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corrente                    | 16 A                     |
| Poli                        | 5 p                      |
| Voltaggio                   | 400 V                    |
| Posizioni orologio          | 6 h                      |
| Hertz                       | 50-60 Hz                 |
| Tecnologie di collegamento  | senza vite - TwinCONTACT |
| Contatti                    | standard                 |
| Grado di protezione         | IP 44                    |
| Peso                        | 187 g                    |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC, CQC            |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>1 MB 468 | Amp.<br>Poli                   | 16              |       | 32                      |       |       |
|---------------------|--------------------------------|-----------------|-------|-------------------------|-------|-------|
|                     |                                | 4               | 5     | 3                       | 4     | 5     |
| Dim. in mm          | a                              | 81              | 81    | 81                      | 81    | 81    |
|                     | b                              | 66              | 69    | 71                      | 71    | 80    |
|                     | c                              | 58              | 55    | 66                      | 66    | 64    |
|                     | k                              | max. 33 max. 33 |       | max. 33 max. 33 max. 33 |       |       |
|                     | h                              | 100             | 102   | 101                     | 101   | 108   |
|                     | l                              | 70              | 70    | 70                      | 70    | 70    |
|                     | l1                             | 37,75           | 37,75 | 37,75                   | 37,75 | 37,75 |
|                     | t                              | 2-9             | 2-9   | 2-9                     | 2-9   | 2-9   |
|                     | Sezione conduttore<br>da a mm² | 1,5             | 1,5   | 2,5                     | 2,5   | 2,5   |
|                     |                                | —4              | —4    | —6                      | —6    | —6    |