

## Combinazione di prese AMAXX® s

### Articolo 960003




- precablati per l'installazione
- quadri e inserti realizzati in AMAPLAST
- protezioni poste sotto coperchietto trasparente

## Specifiche tecniche

|                                                    |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 16 A, 5 p, 400 V                               | 1                                                                                                                                                                                      |
| SCHUKO® 16 A, 230 V                                | 2                                                                                                                                                                                      |
| Protezione                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 3 p, C</li> <li>• 1 Int. magnetotermico 16 A, 1 p, C</li> </ul> |
| Pre-protezione mas.                                | 63 A                                                                                                                                                                                   |
| InA                                                | 32 A                                                                                                                                                                                   |
| RDF                                                | 1                                                                                                                                                                                      |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> <li>• per 1 cavo fino a 5 x 10 mm<sup>2</sup></li> </ul>                                                                                            |
| Grado di protezione                                | IP 44                                                                                                                                                                                  |
| Chiusura di sicurezza                              | false                                                                                                                                                                                  |
| Materiale                                          | plastica                                                                                                                                                                               |
| Peso                                               | 5210 g                                                                                                                                                                                 |
| Altezza                                            | 650 mm                                                                                                                                                                                 |
| Larghezza                                          | 112.5 mm                                                                                                                                                                               |
| Dichiarazione di conformità                        | EAC                                                                                                                                                                                    |

## Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 541

Dimensione di profondità a diversi punti di fissaggio.

| Prese              | Grado di protezione | Profondità |
|--------------------|---------------------|------------|
| SCHUKO® 16A, 230 V | IP 44               | 140 mm     |
|                    | IP 67               | 157 mm     |
| CEE 16A, 3p, 230V  | IP 44               | 170 mm     |
|                    | IP 67               | 169 mm     |
| CEE 16A, 5p, 400V  | IP 44               | 172 mm     |
|                    | IP 67               | 174 mm     |
| CEE 32A, 5p, 400V  | IP 44               | 182 mm     |
|                    | IP 67               | 188 mm     |

Ingressi cavi: con prefettura. 1 x M 25 ciascuno sopra e sotto con prefettura o 1 x M 32 ciascuno sopra e sotto con prefettura, inoltre: 1 x M 20 ciascuno sopra e sotto con prefettura.