

## Spina mobile PowerTOP® Xtra Articolo 13248



- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite

### Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 63 A   |
| Poli                        | 5 p  |
| Voltaggio                   | 50-500 V   |
| Posizioni orologio          | 1 h  |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 67  |
| Peso                        | 882 g  |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC, CQC  |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 225                        | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                                 | a            | 250 | 250 | 250 | 290 | 290 | 290 |
|  | b            | 114 | 114 | 114 | 130 | 130 | 130 |
|  | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Sezione conduttore<br>da a mm <sup>2</sup> |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
|  |              | -16 | -16 | -16 | -50 | -50 | -50 |