

# Spina mobile PowerTOP® Xtra con ErgoCONTACT

## Articolo 13511




- morsetti a vite
- ErgoCONTACT®
- design ergonomico dell'alloggiamento con zone di presa bugnata
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- chiusura filettata e cursore di sicurezza
- zona per etichette autoadesive

### Specifiche tecniche

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Corrente                    | 16 A                         |
| Poli                        | 5 p                          |
| Voltaggio                   | 500 V                        |
| Posizioni orologio          | 7 h                          |
| Hertz                       | 50-60 Hz                     |
| Tecnologie di collegamento  | Contatto a vite ErgoCONTACT® |
| Contatti                    | standard                     |
| Grado di protezione         | IP 54                        |
| Peso                        | 244 g                        |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC                     |

### Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 253 | Amp.<br>Poli | 16   |      | 32  |
|---------------------|--------------|------|------|-----|
|                     |              | 3    | 5    | 5   |
| Dim. in mm          | a            | 154  | 163  | 196 |
|                     | b            | 55   | 68   | 78  |
|                     | h            | 58   | 74   | 86  |
|                     | n            | 118  | 126  | 151 |
|                     | y            | 14,5 | 16   | 22  |
| Sezione conduttore  |              | 1    | 1    | 2,5 |
| da a mm²            |              | —2,5 | —2,5 | —6  |