

## Spina mobile PowerTOP® Xtra S con SafeCONTACT

### Articolo 13521




- tecnica di perforazione dell'isolante senza viti
- design ergonomico dell'alloggiamento con zone di presa bugnata
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- chiusura filettata e cursore di sicurezza
- zona per etichette autoadesive

## Specifiche tecniche

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Corrente                    | 16 A                     |
| Poli                        | 3 p                      |
| Voltaggio                   | 230 V                    |
| Posizioni orologio          | 6 h                      |
| Hertz                       | 50-60 Hz                 |
| Tecnologie di collegamento  | senza vite - SafeCONTACT |
| Contatti                    | standard                 |
| Grado di protezione         | IP 54                    |
| Peso                        | 183 g                    |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC                 |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>2 MB 253 | Amp.<br>Poli | 16   |      | 32  |
|---------------------|--------------|------|------|-----|
|                     |              | 3    | 5    | 5   |
| Dim. in mm          | a            | 154  | 163  | 196 |
|                     | b            | 55   | 68   | 78  |
|                     | h            | 58   | 74   | 86  |
|                     | n            | 118  | 126  | 151 |
|                     | y            | 14,5 | 16   | 22  |
| Sezione conduttore  |              | 1    | 1    | 2,5 |
| da a mm²            |              | —2,5 | —2,5 | —6  |