

## Spina mobile PowerTOP® Xtra R con ErgoCONTACT® Articolo 13561




- morsetti a vite
- ErgoCONTACT®
- design ergonomico dell'alloggiamento con zone di presa bugnata
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- chiusura filettata e cursore di sicurezza
- zona per etichette autoadesive

### Specifiche tecniche

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Corrente                    | 16 A   |
| Poli                        | 5 p  |
| Voltaggio                   | 110 V  |
| Posizioni orologio          | 4 h  |
| Hertz                       | 50-60 Hz   |
| Tecnologie di collegamento  | Contatto a vite ErgoCONTACT®                                     |
| Contatti                    | contatti nichelati, portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione         | IP 54  |
| Peso                        | 195 g  |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC   |

### Disegni e dimensioni



| Disegno            | Amp.                 | 16   |      | 32  |
|--------------------|----------------------|------|------|-----|
|                    |                      | Poli |      |     |
| 2 MB 253           |                      | 3    | 5    | 5   |
| Dim. in mm         | a                    | 154  | 163  | 196 |
|                    | b                    | 55   | 68   | 78  |
|                    | h                    | 58   | 74   | 86  |
|                    | n                    | 118  | 126  | 151 |
|                    | y                    | 14,5 | 16   | 22  |
| Sezione conduttore |                      | 1    | 1    | 2,5 |
|                    | da a mm <sup>2</sup> | -2,5 | -2,5 | -6  |