

## Presamobile PowerTOP® Xtra

### Articolo 14224




- morsetti a vite
- impugnatura gommata
- morsetti a telaio
- **X-CONTACT®**
- serraggio a vite con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- involucro con chiusura filettata
- cursore di sicurezza per involucro e serraggio a vite
- prodotti con contatto pilota su richiesta

## Specifiche tecniche

|                             |                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 125 A                                                    |
| Poli                        | 5 p                                                      |
| Voltaggio                   | 230 V                                                    |
| Posizioni orologio          | 9 h                                                      |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                 |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                          |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, X-CONTACT® |
| Grado di protezione         | IP 67                                                    |
| Peso                        | 1696 g                                                   |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC                                                 |

## Disegni e dimensioni



| Disegno<br>3 MB 68 | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                    |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm         | a            | 270 | 270 | 270 | 310 | 310 | 310 |
|                    | b            | 113 | 113 | 113 | 125 | 125 | 125 |
|                    | h            | 123 | 123 | 123 | 135 | 135 | 135 |
|                    | y            | 36  | 36  | 36  | 49  | 49  | 49  |
| Sezione conduttore |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
| da a mm²           |              | —16 | —16 | —16 | —50 | —50 | —50 |