

Presca mobile PowerTOP® Xtra R con ErgoCONTACT® Articolo 14582




- morsetti a vite
- ErgoCONTACT®
- X-CONTACT®
- design ergonomico dell'alloggiamento con zone di presa bugnata
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- passacavi gommato con guarnizione
- scarico della trazione e protezione dal piegamento del cavo
- chiusura filettata e cursore di sicurezza
- zona per etichette autoadesive

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------|--|
| Corrente | 32 A |
| Poli | 5 p |
| Voltaggio | 110 V |
| Posizioni orologio | 4 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | Contatto a vite ErgoCONTACT® |
| Contatti | contatti nichelati, X-CONTACT®, portacontatti altamente resistenti al calore |
| Grado di protezione | IP 54 |

Disegni e dimensioni



| Disegno 3 MB 79 | Amp. Poli | 16 | | 32 |
|--|--------------|------|------|-----|
| | | 3 | 5 | 5 |
| Dim. in mm | a | 165 | 174 | 209 |
| | b | 55 | 69 | 80 |
| | h | 72 | 98 | 108 |
| | y | 14,5 | 16 | 22 |
| Sezione conduttore da a mm ² | | 1 | 1 | 2,5 |
| | | -2,5 | -2,5 | -6 |