

Presa da pannello
Articolo 1505




- morsetti a vite
- inclinazione a 20°
- le prese sono predisposte per l'installazione di un contatto ausiliario

Specifiche tecniche

Corrente	32 A
Poli	4 p
Voltaggio	230 V
Posizioni orologio	9 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	standard
Grado di protezione	IP 67
Flangia	100x92 mm
Fori di fissaggio	85x77 mm
Inclinazione	20 °
Peso	291 g
Dichiarazione di conformità	EAC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 251 Dim. in mm	Amp. Poli	16			32		
		3	4	5	3	4	5
a		73,5	100	100	100	100	100
b		64	92	92	92	92	92
c		52	60	62	64	64	66
d		60	85	85	85	85	85
e		52	77	77	77	77	77
f		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
g		8	8	8	8	8	8
g.1		2	2	2	2	2	2
h		84	100	105	109	109	113
i		78	85	96	103	103	110
k		49	32	32	53	53	45
l		52	55	65	67	67	72
lt		60	63	72	82	82	85
α		20°	20°	20°	20°	20°	20°
Sezione conduttore da a mm²		1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5
		—4	—4	—4	—10	—10	—10