MENNEKES
MY POWER CONNECTION

# Spina da pannello
Articolo 1982



- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- per assicurare l'aggancio al coperchietto della presa, la spina deve essere dotata dal cliente di un dispositivo di ritenuta

## Specifiche tecniche

| | |
|---|---|
| Corrente | 63 A |
| Poli | 4 p |
| Voltaggio | 400 V |
| Posizioni orologio | 6 h |
| Hertz | 50-60 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 470.2 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC, VDE (ÜG) |

## Disegni e dimensioni




| Disegno | Amp. | 63 | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 MB 155 | Poli | 3 | 4 | 5 |
| Dim. in mm | a | 110 | 110 | 110 |
| | b | 106 | 106 | 106 |
| | c | 86 | 86 | 86 |
| | d | 90 | 90 | 90 |
| | e | 90 | 90 | 90 |
| | f | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | g. | 12 | 12 | 12 |
| | g.1 | 2 | 2 | 2 |
| | k | 28 | 28 | 28 |
| | l | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
| Sezione conduttore | | 6 | 6 | 6 |
| da a mm² | | —16 | —16 | —16 |


Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.