

**Presa da pannello**  
**Articolo 208A**




- morsetti a vit
- **X-CONTACT®**
- 63 A inclinazione a 20°
- 125 A inclinazione a 15°
- prodotti con contatto pilota su richiesta

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 63 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 230 V           |
| Posizioni orologio          | 9 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | X-CONTACT®      |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Flangia                     | 110x106 mm      |
| Fori di fissaggio           | 85x77 mm        |
| Inclinazione                | 20 °            |
| Peso                        | 668 g           |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC, CQC   |

**Disegni e dimensioni**



| 1 MB 298<br>1 MB 601           | Amp.<br>Poli | 63  |     |     | 125 |     |     |
|--------------------------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                |              | 3   | 4   | 5   | 3   | 4   | 5   |
| Dim. in mm                     | a            | 110 | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 |
|                                | b            | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 |
|                                | c            | 85  | 85  | 85  | 75  | 75  | 75  |
|                                | d            | 85  | 85  | 85  | 90  | 90  | 90  |
|                                | e            | 77  | 77  | 77  | 90  | 90  | 90  |
|                                | f            | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
|                                | g            | 12  | 12  | 12  | 13  | 13  | 13  |
|                                | g.1          | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |
|                                | h            | 128 | 128 | 128 | 133 | 133 | 133 |
|                                | i            | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 | 126 |
|                                | k            | 67  | 67  | 67  | 103 | 103 | 103 |
|                                | l            | 92  | 92  | 92  | 94  | 94  | 94  |
|                                | l1           | 98  | 98  | 98  | 107 | 107 | 107 |
|                                | <            | 20° | 20° | 20° | 15° | 15° | 15° |
| Sezione conduttore<br>da a mm² |              | 6   | 6   | 6   | 25  | 25  | 25  |
|                                |              | —25 | —25 | —25 | 70  | 70  | 70  |