

**Presa da parete**  
**Articolo 21468**




- morsetti a vite
- **X-CONTACT®**
- con portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati

**Specifiche tecniche**

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 125 A                                                                        |
| Poli                        | 5 p                                                                          |
| Voltaggio                   | 400 V                                                                        |
| Posizioni orologio          | 6 h                                                                          |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                                     |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                                              |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati, X-CONTACT® |
| Grado di protezione         | IP 67                                                                        |
| Peso                        | 2131 g                                                                       |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC                                                                     |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno                     | Amp. | 63                     |       |       | 125 |     |
|-----------------------------|------|------------------------|-------|-------|-----|-----|
| 1 MB 112/162                | Poli | 3                      | 4     | 5     | 4   | 5   |
| Dim. in mm                  | a    | 170                    | 170   | 170   | 264 | 264 |
|                             | b    | 118                    | 118   | 118   | 163 | 163 |
|                             | c    | 175                    | 175   | 175   | 200 | 200 |
|                             | d    | 134,5                  | 134,5 | 134,5 | 240 | 240 |
|                             | e    | 103                    | 103   | 103   | 140 | 140 |
|                             | f    | 6,1                    | 6,1   | 6,1   | 8,1 | 8,1 |
|                             | g    | 6                      | 6     | 6     | 8   | 8   |
|                             | h    | 219                    | 219   | 219   | 306 | 306 |
|                             | M    | 40                     | 40    | 40    | 50  | 50  |
|                             | M*   | 2x40 (chiuso) apribile |       |       | 50  | 50  |
|                             | a    | 25                     | 25    | 25    | 20  | 20  |
| Cavo fino a mm di Ø         |      | 27                     | 27    | 27    | 38  | 38  |
| Sezione conduttore da a mm² |      | 6                      | 6     | 6     | 25  | 25  |
|                             |      | —25                    | —25   | —25   | —35 | —35 |