MENNEKES
MY POWER CONNECTION

Presa da pannello TM
Articolo 23163

- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- dritta
- (forma AS)

Specifiche tecniche

Corrente	16 A
Poli	5 p
Voltaggio	440-460 V
Posizioni orologio	11 h
Hertz	60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati
Grado di protezione	IP 67
Flangia	75x75 mm
Fori di fissaggio	60x60 mm
Peso	236 g
Dichiarazione di conformità	EAC

Disegni e dimensioni



Disegno	Amp.	16		32		63
1 MB 217/1	Poli	3	5	3	5	5
Dim. in mm	a	75	75	85	85	107
	b	75	75	75	75	100
	c	60	60	67	73	82
	d	60	60	60	60	85
	e	60	60	60	60	77
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	6,5
	g.	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	81	95	95	106	115
	i	70	88	94	102	114
	k	26	27	34	34	55
	l	52	57	58	65	88
Sezione conduttore da a mm²		1,5 —4	1,5 —4	2,5 —10	2,5 —10	6 —25

Soggetto a modifiche. Nessuna responsabilità per gli errori di stampa.