


Presa da pannello TM
Articolo 24840




- morsetti a vite
- **X-CONTACT®**
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- inclinazione a 20°
- (forma BS)

Specifiche tecniche

Corrente	63 A
Poli	5 p
Voltaggio	400 V
Posizioni orologio	6 h
Hertz	50-60 Hz
Tecnologie di collegamento	morsetti a vite
Contatti	portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati, X-CONTACT®
Grado di protezione	IP 67
Flangia	114x114 mm
Fori di fissaggio	90x90 mm
Inclinazione	20 °
Peso	680 g
Dichiarazione di conformità	EAC

Disegni e dimensioni



Disegno 1 MB 474	Amp. Poli	16		32		63
		3	5	3/4	5	3/4/5
Dim. in mm	a	85	85	85	85	114
	b	85	85	85	85	114
	c	71	65	65	80	98
	d	70	70	70	70	90
	e	70	70	70	70	90
	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
	g	8	8	8	8	12
	g.1	2	2	2	2	2
	h	92	98	101	115	135
	i	70	87	94	101	112
	k	39	33	53	53	70
	l min.	57	70	78	78	92
	l max.	78	78	78	78	105
	l1	—	—	—	—	105
Sezione conduttore da a mm²		1,5	1,5	2,5	2,5	6
		—4	—4	—10	—10	—25