


## Spina da parete

### Articolo 335



- morsetti a vite
- nella parte inferiore dell'involucro è presente un'incisione per la frattura

## Specifiche tecniche

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 16 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 230 V           |
| Posizioni orologio          | 9 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Peso                        | 237 g           |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC        |

## Disegni e dimensioni



| Disegno                     | Amp. | 16                     |      |      | 32                     |       |       |
|-----------------------------|------|------------------------|------|------|------------------------|-------|-------|
|                             |      | 3                      | 4    | 5    | 3                      | 4     | 5     |
| 2 MB 32                     | Poli |                        |      |      |                        |       |       |
| Dim. in mm                  | a    | 87                     | 100  | 100  | 128                    | 128   | 128   |
|                             | b    | 64                     | 75   | 75   | 84                     | 84    | 84    |
|                             | c    | 93                     | 106  | 110  | 133                    | 133   | 135   |
|                             | d    | 40                     | —    | —    | —                      | —     | —     |
|                             | d1   | —                      | 10,5 | 10,5 | 11                     | 11    | 11    |
|                             | e    | 50,5                   | 59   | 59   | 68                     | 68    | 68    |
|                             | f    | 4,5                    | 5    | 5    | 5,3                    | 5,3   | 5,3   |
|                             | g    | 4                      | 4    | 4    | 4                      | 4     | 4     |
|                             | h    | 122                    | 133  | 135  | 169                    | 169   | 170   |
|                             | M    | 20                     | 20   | 20   | 32                     | 32    | 32    |
|                             | M*   | 1x20 (chiuso) apribile |      |      | 2x25 (chiuso) apribile |       |       |
| Cavo fino a mm di Ø         |      | 15                     | 15   | 15   | 18/25                  | 18/25 | 18/25 |
| Sezione conduttore da a mm² |      | 1                      | 1    | 1    | 2,5                    | 2,5   | 2,5   |
|                             |      | -2,5                   | -2,5 | -2,5 | -6                     | -6    | -6    |