


**Spina mobile PowerTOP®**  
Articolo 3819



- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- contatti nichelati
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno

**Specifiche tecniche**

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Corrente                    | 16 A                                                             |
| Poli                        | 5 p                                                              |
| Voltaggio                   | 110 V                                                            |
| Posizioni orologio          | 4 h                                                              |
| Hertz                       | 50-60 Hz                                                         |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite                                                  |
| Contatti                    | portacontatti altamente resistenti al calore, contatti nichelati |
| Grado di protezione         | IP 67                                                            |
| Peso                        | 272 g                                                            |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC                                                         |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>2 MB 171 | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32   |      |      |
|---------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                     |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm          | a            | 162  | 172  | 186  | 199  | 199  | 213  |
|                     | b            | 71   | 79   | 89   | 95   | 95   | 102  |
|                     | n            | 129  | 139  | 152  | 157  | 157  | 172  |
|                     | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Sezione conduttore  |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| da a mm²            |              | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6   | —6   | —6   |