

**Pres a mobile PowerTOP®**  
Articolo 3896




- morsetti a vite
- portacontatti con elevata resistenza termica
- serraggio a vite e scarico della trazione esterno

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 4 p             |
| Voltaggio                   | 110 V           |
| Posizioni orologio          | 4 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 67           |
| Peso                        | 379 g           |
| Dichiarazione di conformità | VDE             |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno<br>3 MB 48/3 | Amp.<br>Poli | 16   |      |      | 32   |      |      |
|----------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
|                      |              | 3    | 4    | 5    | 3    | 4    | 5    |
| Dim. in mm           | a            | 171  | 182  | 194  | 217  | 217  | 229  |
|                      | b            | 78   | 85   | 96   | 103  | 103  | 110  |
|                      | h            | 79   | 88   | 95   | 99   | 99   | 105  |
|                      | y            | 19   | 19   | 22   | 24,5 | 24,5 | 28,5 |
| Sezione conduttore   |              | 1    | 1    | 1    | 2,5  | 2,5  | 2,5  |
| da a mm²             |              | —2,5 | —2,5 | —2,5 | —6   | —6   | —6   |