

**Presa da parete**  
**Articolo 5108A**




- morsetti a vite
- disinnestabile
- interblocco meccanico DUO
- chiusura con lucchetto

**Specifiche tecniche**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente                    | 32 A            |
| Poli                        | 5 p             |
| Voltaggio                   | 400 V           |
| Posizioni orologio          | 6 h             |
| Hertz                       | 50-60 Hz        |
| Tecnologie di collegamento  | morsetti a vite |
| Contatti                    | standard        |
| Grado di protezione         | IP 44           |
| Materiale                   | plastica        |
| Peso                        | 1192 g          |
| Dichiarazione di conformità | VDE, EAC, CQC   |

**Disegni e dimensioni**



| Disegno                     | Amp. | 16          |      |      | 32          |      |      |
|-----------------------------|------|-------------|------|------|-------------|------|------|
| 1 MB 174                    | Poli | 3           | 4    | 5    | 3           | 4    | 5    |
| Dim. in mm                  | a    | 225         | 225  | 225  | 225         | 225  | 225  |
|                             | b    | 118         | 118  | 118  | 118         | 118  | 118  |
|                             | c    | 141         | 141  | 141  | 146         | 146  | 146  |
|                             | d    | 208         | 208  | 208  | 208         | 208  | 208  |
|                             | e    | 101         | 101  | 101  | 101         | 101  | 101  |
|                             | f    | 6,3         | 6,3  | 6,3  | 6,3         | 6,3  | 6,3  |
|                             | g    | 8           | 8    | 8    | 8           | 8    | 8    |
|                             | h    | 250         | 252  | 254  | 264         | 264  | 264  |
|                             | M    | 1x25 e 1x32 |      |      | 1x25 e 1x32 |      |      |
|                             | M*   | 2x25        | 2x25 | 2x25 | 2x25        | 2x25 | 2x25 |
| Cavo fino a mm di Ø         |      | 25          | 25   | 25   | 25          | 25   | 25   |
| Sezione conduttore da a mm² |      | 1,5         | 1,5  | 1,5  | 2,5         | 2,5  | 2,5  |
|                             |      | —4          | —4   | —4   | —10         | —10  | —10  |