

Spina mobile

Articolo 638A




- morsetti a vite
- protezione dal piegamento del cavo

Specifiche tecniche

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Corrente | 16 A |
| Poli | 3 p |
| Voltaggio | 20-25, 40-50 V |
| Posizioni orologio | 4 h |
| Hertz | 100-200 Hz |
| Tecnologie di collegamento | morsetti a vite |
| Contatti | standard |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Peso | 153 g |
| Dichiarazione di conformità | EAC, CQC |

Disegni e dimensioni



| Disegno 2 MB 159 | Amp. Poli | 16 | | 32 | |
|---------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| | | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Dim. in mm | a | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | b | 55 | 55 | 55 | 55 |
| | h | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | m | 108 | 108 | 108 | 108 |
| | n | 107 | 107 | 107 | 107 |
| | y | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | z | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Sezione conduttore da a mm ² | | 4 | 4 | 4 |
| | | -10 | -10 | -10 | -10 |