

Combinazione di prese EverGUM

Articolo 70734



- Quadri in gomma massiccia, giallo segnaletico RAL 1003
- precablati per l'installazione

Specifiche tecniche

| | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CEE 32 A, 5 p, 400 V | 1 |
| CEE 16 A, 5 p, 400 V | 2 |
| SCHUKO® 16 A, 230 V | 4 |
| Protezione | <ul style="list-style-type: none"> • 1 Int. differenziale 40 A, 4 p, 0,03 A • 2 Int. magnetotermici 16 A, 3 p, C • 2 Int. magnetotermici 16 A, 1 p, B |
| Pre-protezione mas. | 32 A |
| InA | 32 A |
| RDF | 0.45 |
| Possibilità di allacciamento/Cavo di alimentazione | <ul style="list-style-type: none"> • 3 m H07RN-F5G4 con spina CEE 32 A, 5 p, 400 V |
| Grado di protezione | IP 44 |
| Chiusura di sicurezza | false |
| Materiale | Gomma |
| Peso | 9252 g |
| Lunghezza | 306 mm |
| Altezza | 288 mm |
| Larghezza | 230 mm |
| Dichiarazione di conformità | EAC |

Disegni e dimensioni

Disegno
5 MB 48a

Dim. in mm

